

ARNESES ANTICAÍDA
FULL BODY HARNESSSES
HARNAIS ANTI-CHUTES

ATLAS



FICHA TÉCNICA
DATASHEET
FICHE TECHNIQUE



ATLAS

ARNESES ANTICAÍDAS

FULL BODY HARNESSSES

HARNAIS ANTI-CHUTES

140
— .kg

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION DESCRIPTION

CERTIFICADO
CERTIFIED
CERTIFICAT

El arnés anticaídas **Atlas** es un equipo de protección individual indicado para todos los ámbitos de trabajos en altura.

The full body harness mod. **ATLAS** is a personal protective equipment indicated in all kinds of work at height

Le harnais complet mod. ATLAS est un équipement de protection individuelle indiqué dans tous les types de travaux en hauteur.

APLICACIONES / APPLICATIONS/ APPLICATIONS

Contra caídas de altura / Against falls from a height/ *Contre les chutes de hauteur*

Dispone de dos puntos de anclaje anticaídas (A), uno dorsal (Nº 1), ubicado en la espaldadera, y otro esternal (Nº 2), ambos fabricados en hebilla D de acero de 8 mm, para conectar un sistema anticaídas.

It has two fall arrest anchoring points (A), one dorsal (No. 1) and another chest (No. 2), formed by a D buckle, to connect a fall arrest system..

Il possède deux points d'ancrage deux points d'ancrage antichute (A), l'un dorsal (nº 1) et l'autre thoracique (nº 2), formés par une boucle D, pour relier les deux parties. l'autre thoracique (nº2), formé par une boucle D, pour connecter un système d'arrêt de chute.

Trabajos de sujeción y retención / Securing and retaining work / *Obtenir et conserver un travail*

Los puntos laterales reparten la carga, en el cinturón, para las situaciones de trabajo donde se requiera un posicionamiento. (Nº3)

The lateral points distribute the load, on the belt, for work situations where positioning is required. (Nº3)

Les points latéraux répartissent la charge, sur la ceinture, pour les de travail où le positionnement est nécessaire. (Nº3).

Trabajos en suspensión/ Suspension/ *Travaux de suspension*

Dispone de un anillo ventral (Nº 3). Este punto de anclaje permite repartir la carga entre el cinturón y las perneras durante los trabajos realizados totalmente en suspensión.

Presenting one ventral O-ring (No.3). This anchor point spread out the load between the belt and padded leg straps for work situations requiring suspension.

En présentant un joint torique ventral (nº 3). Ce point d'ancrage permet de répartir la charge entre la ceinture et les cuissardes matelassées. Et les cuissardes rembourrées pour les situations de travail nécessitant une suspension.



ATLAS ARNESES ANTICAÍDAS / FULL BODY HARNESSES / HARNAIS ANTI-CHUTES

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES



1. Punto de anclaje dorsal/ Dorsal anchoring arrest point/ *Point d'ancrage dorsal*

2. Punto de anclaje esternal/ Chest anchoring point/ *Point d'ancrage de la poitrine*

3. Punto de anclaje ventral/ Ventral anchoring point/ *Point d'ancrage ventral*

4. Cinturón de sujeción/ Safety belt/ *Ceinture de sécurité*.

5. Perneras acolchadas/ Padded leg loops *Boucles de jambe rembourrées*.

6. Hebillas de regulación automáticas/ Automatic adjustment buckles/ *Ajustement automatique boucles*.

7. Hebillas de posicionamiento/ Positioning buckles/ *Boucles de positionnement*.

8. Aro porta herramientas/ Tool ring/ *Anneau porte-outils*

 **2,400 Kg**

 **Max. 140 kg**

La vida útil teórica del equipo es de 15 años a partir de la fecha de fabricación.

The theoretical useful life of the equipment is 15 years from the date of manufacture.

La durée de vie théorique de l'équipement est de 15 ans à compter de la date de fabrication.

ENSAYOS - CERTIFICACIÓN / TEST - CERTIFICATION / TESTS - CERTIFICATION

CERTIFICACIÓN UE

Reglamento (UE) 2016/425

Normas:

EN 361:2002 (arnés anticaídas)

EN 358:2018 (cinturón)

EN 813: 2008 (arnés de asiento)

Organismo notificado: N°1019

UE CERTIFICATION

Regulation (EU) 2016/425

Norms:

EN 361:2002 (fall arrest harness)

EN 358:2018 (safety belt)

EN 813:2008 (sit harness)

Notified body: N°1019

CERTIFICATION UE

Règlement (UE) 2016/425

Norme:

EN 361:2002 (harnais antichute)

EN 358:2018 (ceinture de sécurité)

EN 813:2008 (harnais de sécurité)

Organisme notifié: N°1019